Промышленный беспроводной сканер штрих-кода

WINSON WST-9330 DPM BTU

Промышленный беспроводной сканер штрих-кода считывает все коды маркировки товаров **“Честный знак”**, в том числе лазерную DPM маркировку пива

Сканеры штрих-кода Winson серии WST-9330 обладают возможностью сканирования 1D и 2D, а также кодов типа DPM.

В оптический DPM модуль оснащен адаптивной подсветкой, что позволяет сканеру считывать даже штрих-коды с бликующих поверностей. Сканер автоматически регулирует яркость света для оптимального и быстрого чтения информации.

Сканер оснащен высокой степенью защиты IP67, что обеспечивает защиту от пыли и влаги. Прочный корпус способен выдержать множественные удары о бетонный пол с высоты до двух метров.

2 версии сканера штрих-кода:

- **Winson WST 9330 DPM** - проводной, с интерфейсами USB HID Keyboard, RS232, USB VCP (Virtual COM Port).
- **Winson WST 9330 DPM BTU -** беспроводной, с дальностью передачи данных на базу до 150 м

sales@brandselect.ru +7 (495) 229 - 30 - 84 brandselect.ru Москва, ул Руставели 1/2

Характеристики беспроводного 2D сканера штрих-кода WINSON WST-9330 DPM BTU

Физические характеристики

Интерфейсы	Bluetooth 4.2; 2.4GHz
Дальность передачи	Bluetooth: 10м; 2.4GHz: 100м

Физические характеристики

Размер	Сканер: 92 x 75 × 184 мм База: 221 x 89 x 71 мм
Вес	База: 300 г; Сканер: 220 г
Напряжение	DC 5V±5%
Рабочий ток	210 mA
Интерфейсы	USB HID Keyboard, USB VCP, RS232
Индикация	Световая, виброиндикация
Класс защиты	IP67
Ударопрочность	Выдерживает падения с 1 м на бетон
Аккумулятор	2600mAh Li-Ion батарея

Эксплуатационные характеристики

Время заряда аккумулятора	Заряд сканера: 5 часов Заряд резервного аккумулятора: 3 часа
Свет	Белый LED
Прицел	Целеуказатель зеленого цвета
Поле обзора	Горизонталь: 40.9°, Вертикаль: 31.2°
Угол сканирования	± 70° отклонение/± 55° наклон 360° вращение
Разрешение	640×480 px
Контрастность	20%
Разрешение сканирования	1D: 4 mil (0,101 мм) 2D: 5 mil (0,15 мм)
Влажность	0-95% (без конденсации)
Температура	-30°C~50°C (использование) -30°C~60°C (хранение)

Чтение кодов, расстояние

Коды	Плотность	Расстояние чтения
Code39	3 mil	60-160 мм
EAN13	13 mil	65-290 мм
DataMatrix	20 mil	55-180 мм
QR	15 mil	50-180 мм
PDF417	6.7 mil	60-145 мм

Декодирование

Сканируемые 1D коды	Code 39，Code 93，Code 128，CodaBar, EAN8, EAN13,ITF25，ITF14，UPCA，CodaBar, N8,EAN13,ITF25,ITF14,UPCA,UPCE
Сканируемые 2D коды	Aztec Code, Han Xin, Data Matrix, MaxiCode, QR, Micro QR, rMQR, DotCode, GridMatrix, CodablockA, CodablockF, PDF417, MicroPDF417